

ЛЕБЕДКИ РУЧНАЯ БАРАБАННАЯ ТРОСОВАЯ 600 LBS

Лебедка

Для определения места крепежа лебедки, необходимо отмерить примерно 97 см от крестовины вверх по деревянной опоре, т.е. нижний край лебедки устанавливается на высоте 97 см.

Для открытия купола необходимо установить переключатель лебедки в верхнее положение, вращение рукоятки происходит по часовой стрелке.

Для закрытия купола необходимо опустить переключатель лебедки в нижнее положение, вращение рукоятки происходит против часовой стрелки.



Открывание купола зонта необходимо начинать так, чтобы сложенный купол (бутон спиц) зонта был в чуть приоткрытом положении, для снижения начального пускового усилия на лебедке. Не допускаются попытки раскрыть купол (бутон спиц) зонта лебедкой из полностью сомкнутого состояния. Это практически невозможно без вспомогательного разведения спиц вручную может привести к поломке лебедки или обрыву троса. Усилие в лебедке при раскрытии невелико, большой уличный зонт может быть раскрыт женской рукой.

Лебедка ручная предназначена для ручного подъема или опускания купола. Стабильность положения купола обеспечивает храповой механизм с переключателем.

Техническое обслуживание

Храните лебедку в сухом месте, чтобы препятствовать коррозии механизма и каната. Периодически очищайте канат и механизм от грязи.

Регулярно (по крайней мере 1 раз в месяц, а при тяжелых условиях эксплуатации - чаще) необходимо проводить осмотр внешнего вида лебедки, смазку шестерней, каната и проверять состояние деталей на предмет отсутствия коррозии повреждения и износа.

Все ремонтные работы должны выполняться квалифицированными специалистами. После выполнения ремонта и сборки лебедки, а также замены каната лебедка должна быть подвергнута испытанию весом превышающим грузоподъемность лебедки на 25%.

Меры предосторожности. Гарантия.



- Запрещается перегружать лебедку.
- Запрещается использовать лебедку для поднятия людей.
- Запрещается использовать лебедку не по назначению.
- Запрещается проводить ремонт механизма при поднятом грузе.
- Перед эксплуатацией осмотрите канат, крюк, корпус лебедки. В случае выявления дефектов или неисправностей - использование лебедки запрещается.
- Немедленно прекратите использование лебедки в случае поломки механизма лебедки, запутывания каната, превышения грузоподъемности, появления посторонних звуков при работе механизма.
- Запрещено производить подъем и спуск груза, если под ним находятся люди.
- Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а также являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта.